



---

## TM / Produktdatenblatt

### Hermann Sachse Fass - Öl

#### Produktbeschreibung

Das Hermann Sachse Fass-Öl farblos ist ein wasserfester matter Holzanstrich auf Ölbasis. Der matte und lackähnliche Anstrich sorgt für dauerhafte Elastizität, kein Reißen oder Abblättern, bleibt UV- und abriebbeständig.

**Anwendungsbereich:** Zur Konservierung von beanspruchten Holzoberflächen im Außenbereich, Holzfässern, Gartenmöbeln, Holzverkleidungen etc.

#### Inhaltsstoffe:

Hermann Sachse Fass-Öl enthält verschiedene natürliche pflanzliche Öle und Harze, Isoaliphate, Sikkative / **blei- und kobaltfrei**. VOC max. 420 g/L

#### Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Der Untergrund muss saugfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Hermann Sachse Fass-Öl mit Pinsel, kurzfloriger Rolle oder Spritzgerät dünn und gleichmäßig auftragen, gut verteilen und nach ca. 10 – 15 Minuten das überschüssige Öl unbedingt abnehmen / verreiben. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Neuanstrich: Je nach Saugfähigkeit des Holzes 2 – 3 x Hermann Sachse Fass - Öl auftragen, bis es gesättigt ist und sich eine dünne Schicht aufgebaut hat.

Renovierungsanstrich: Alte Anstriche vollständig entfernen und wie Neuanstrich behandeln.

**Trocknung:** Staubtrocken nach ca. 5 – 7 Stunden, schleifbar und überstreichbar nach 12 – 24 Stunden. Endhärte nach einigen Tagen.

**Verbrauch:** 0,5 Liter für ca.6 m<sup>2</sup> / 1 Anstrich

#### Werkzeugreinigung:

Mit Verdünnung.

#### Lagerung:

Gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern.

#### Gefahrenhinweise:

Keine Reste ins Abwasser entsorgen. Eintrocknete Lackreste können in den Hausmüll, leere Dosen sind recyclebar.

**Achtung: Verunreinigte Lappen und Schleifstäube können sich auf Grund der Trocknungswärme natürlicher Öle selbst entzünden. Deshalb auf keinen Fall zusammenknüllen! Vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken, Pinsel auswaschen.**



---

**Sicherheitshinweise:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Produktdaten**

Gebindegrößen

0,5 L

2,5 L

Haltbarkeit min. 2 Jahre in verschlossenem Originalgebinde

**Aggregatzustand / Farbe:** flüssiggelb / farblos bis bräunlichtypisch

Flammpunkt ca. 62°C

Geruch: mild

Dichte: 0,84g/m

Unsere Produkte werden für den professionellen Einsatz hergestellt, ein Grundwissen des Verarbeiters im Umgang mit Produkten zu Holzverarbeitung wie z.B. Beizen, Öle, Wachse, Leime setzen wir voraus. Die Verarbeitungshinweise sind als unverbindliche Empfehlungen aufzufassen und basieren auf unseren Versuchen sowie langjähriger Erfahrung und entbindet den Verarbeiter nicht davon eigene Proben durchzuführen.

Wir gewährleisten selbstverständlich die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gelten unsere AGB.

Mit diesem Technischen Merkblatt verlieren alle früheren Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Berlin, 01.05.2023